



# Fan Coil

## Agua Helada





Ranura interior de cobre



Filtro lavable



Función silenciosa



Multi velocidad



Diseño compacto

Modelo			FP-68WAS-R	FP-102WAS-R	FP-136WAS-R	FP-204WAS-R	FP-272WAS-R*	FP-340WAS-R*
Volumen de flujo de aire		CFM	400/291/194	600/464/309	800/644/429	1200/926/618	1600/1235/868	2000/1400/812
ESP		Pa	30	30	30	30	30	30
Capacidad	Enfriamiento/Calefacción	kW	4.28/6.42	6.46/9.70	8.17/10.90	12.2/18.6	13.5/21.3	17.0/26.1
Sistema de poder	Tipo	Ph/V/Hz						
	Entrada	W	0.22	0.32	0.37	0.57	0.64	0.79
Sistema de agua	Flujo de volumen de agua	L/s	25	40	20	45	27.9	41.2
	Caída de presión	kPa	8.4	13.3	6.7	15	9.3	13.7
		Ft WG	42	46	47	52	59	63
Nivel de presión de sonido		dB(A)	42	46	47	52	59	63
Dimensión an x prof x alt	Equipo	mm	1131×510×245	1371×510×245	1761×510×245	1921×510×245	1671×595×354	1921×595×354
	En paquete	mm	1150×560×275	1390×560×275	1780×560×275	1940×560×275	1750×650×380	1950×650×380
Peso neto/peso bruto		kg	18/23	21/26	30/35	24/39.5	48/55	52/60
Diámetro de tubería de conexión	Entrada de agua y salida (ranura interior)	pulg/mm	Rc3/4				Rc1	
	Drenaje de agua (ranura exterior)	pulg/mm	Rc3/4				Rc1	
Cantidad de carga 40'GP/40'HQ		set	344/386	268/301	220/247	196/220	140/166	130/153
Opcionales	Control remoto cableado		Luxury wired controller: WK-010PA-K; LCD controller: WK-110PA0					
	Plenum con filtro		HF33	HF35	HF36	HF37	HF28	HF29
	Plenum sin filtro		HF43	HF45	HF46	HF47	HF48	HF49

