



Split Piso-techo

On/Off - R410a
Frio sólo





Ranura interior de cobre



Auto Diagnosis



Fácil Mantenimiento



Diseño compacto

Frío solo

R410A

MODELO EVAPORADORA			HNTF24/A-D	HNTF36/A-D	HNTF48/A-D	HNTF60/A-D
MODELO CONDENSADORA			HW24Na/A-D	HW36Na/A-D	HW48Na/A-D	HW60Na/A-D
Capacidad		btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000
Fuente de poder		Ph/V/Hz	1/220-230/60			
Condensadora	Volumen de carga	kg	1.6	1.9	2.2	3.0
	Poder de entrada	kW	2.60	4.80	5.40	6.0
	Corriente Nominal	A	11.5	19.0	24.0	27.0
	Volumen de aire	CFM	1206	1766	3530	3530
	Nivel de presión de sonido	dB(A)	59	61	62	63
	Dimensiones (AnchxProfxAlto)	mm	546x546x610	610x610x735	710x710x735	710x710x735
	Peso Neto/bruto	kg	50/53	59/63.5	89/94	94/99
	Tubería de conexión	Líquido Gas	inch(mm)	Ø3/8(9.52) Ø5/8(15.9)	Ø3/8(9.52) Ø3/4(19.05)	Ø3/8(9.52) Ø7/8(22.2)
Evaporadora	Carga	set	240/320	162/162	135/135	135/135
	Capacidad		22000	32000	48000	51000
	Poder de entrada	W	140	140	320	320
	Corriente Nominal	A	0.65	0.65	1.6	1.6
	Volumen de aire	CFM	706	824	1295	1236
	Nivel de presión de sonido	dB(A)	50	52	58	60
	Dimensiones (Anch x Prof x Alto)	mm	1220x700x225	1220x700x225	1420x700x245	1420x700x245
	Peso Neto/bruto	kg	41/50	41.5/50.5	50.5/58.5	50.5/58.5

